



Protección contra caídas de altura

1. Riesgos

Caídas de altura

2. Normas armonizadas

Normas generales:

- Sistemas de protección individual contra caídas (UNE- EN 363:2009).
- Instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje (UNE- EN 365:2005 y UNE- EN 365:2005 ERRATUM:2006).

Normas de equipos:

- Dispositivos de prensión del cuerpo:
 - Arnés anticaídas (UNE- EN 361:2002).[único válido en un sistema anticaídas]
 - Arnés de asiento (UNE- EN 813:2009).
 - Cinturón de sujeción y retención (UNE- EN 358:2000)
- Subsistemas de conexión anticaídas:
 - Dispositivo anticaídas: deslizante sobre línea de anclaje (EN 353-1:2014) (UNE- EN 353-2:2002), retráctil (UNE- EN 360:2002)
 - Absorbedor de energía (UNE- EN 355:2002)
- Otros conectores (UNE-EN 362:2005), elementos de amarre (UNE-EN 354:2011, de sujeción UNE-EN 358:2000), dispositivos de regulación de cuerda (UNE- EN 12841:2007), cuerdas semiestáticas (Tipo A UNE- EN 1891:1999), dispositivos de anclaje (Clase B y E de EN 795:2012).

3. Marcado



Marcado CE:



Marcado general:

- Identificación del fabricante, suministrador o marca comercial.
- Indicación del número de lote o de serie.
- Indicación de las dos últimas cifras del año de fabricación.
- Modelo y tipo/identificación.
- Número y año del documento respecto al que es conforme.
- Sobre el equipo, un pictograma que indique que los usuarios deben leer la información suministrada por el fabricante.

Marcado específico:

- Arnés anticaídas: Una letra "A" en cada enganche anticaídas
- Dispositivo anticaídas deslizantes: indicación en el dispositivo para describir su orientación correcta; indicación de que el DAD sólo puede ser empleado en la línea especificada por el fabricante. Además en los DAD sobre línea de anclaje rígida, se debe marcar en dicho dispositivo, los límites máximo y mínimo de la carga.
- Dispositivo anticaídas retráctil: indicación de las condiciones específicas bajo las cuales puede emplearse (ej. En vertical, horizontal o inclinado)
- Absorbedor de energía: indicación de la longitud máxima del equipo
- Arnés de asiento: talla; método correcto de cierre o ajuste de cualquier elemento de cierre y ajuste del arnés de asiento (por ejemplo, pictogramas); carga nominal máxima del arnés de asiento (kg).
- Conector: la letra de la clase, (por ejemplo EN 362:2004/A); resistencia mínima declarada por el fabricante relativa al eje mayor(si aplica)
- Elemento de amarre: longitud del equipo
- Dispositivo de regulación de cuerda: una letra indicando de qué tipo de dispositivo se trata (A, B, C, A/B, A/C o B/C); diámetro de las líneas de anclaje ($\varnothing 11$); carga nominal máxima; un pictograma indicando el tipo de líneas de anclaje para las que el dispositivo de regulación de cuerda es adecuado,(EN 1891 tipo A: ; Otros tipos u otra construcción.); indicación de la orientación correcta en uso normal.
- Cuerda semiestática:  la letra del tipo y diámetro en mm (A11,0; B9,2); marcado interno.
- Dispositivos de anclaje (tipos B y E): indicación de utilización para un único usuario.

4. Información suministrada por el fabricante

(Lista no exhaustiva de las informaciones que debe proporcionar el fabricante)

4.1 Instrucciones de uso

- Uso, aplicación, limitaciones
- Información sobre compatibilidad
- Instrucciones para que el usuario realice una comprobación previa al uso (método de comprobación)
- Requisitos punto de anclaje (resistencia mínima, posición..)
- Si aplica:
 - o Forma de conectar el dispositivo de anclaje a la estructura
 - o Elemento de enganche a utilizar en el arnés y forma de conectarse
 - o El arnés anticaídas es el único dispositivo de prensión del cuerpo a usar en un sistema anticaídas
- Riesgos que pueden afectar al equipo (temperaturas extremas, arrastre de elementos de amarre por encima de bordes afilados, cortes y abrasiones, caídas pendulares...)
- Advertencias sobre:
 - o Condiciones médicas que puedan afectar
 - o Debe existir un plan de salvamento in situ
 - o El equipo sólo puede ser usado por persona formada y competente en su uso seguro
 - o No realizar alteraciones o adiciones al equipo
 - o No utilizar fuera de sus limitaciones o uso previsto
 - o Combinaciones de elementos que interfieran en la seguridad
 - o Retirar del uso: si surge duda sobre su estado o ha sido utilizado para parar una caída
 - o En sistemas anticaídas:
 - Es esencial que el punto de anclaje se sitúe y el trabajo se lleva a cabo de forma que se minimicen el riesgo de caída y la altura de caída
 - Verificar el espacio libre requerido bajo el usuario para que en caso de caída no haya colisión con el suelo u otro obstáculo en la trayectoria de caída

4.2 Instrucciones de mantenimiento

4.3 Instrucciones para revisión periódica

- Advertencia sobre su necesidad
- Recomendación relativa a la frecuencia de las mismas (mínimo 12 meses)
- Sólo personas competentes y siguiendo los procedimientos del fabricante
- El fabricante, cuando lo considere necesario puede establecer que sólo personas por el autorizadas deben dirigir las revisiones periódicas

4.4 Instrucciones de reparación

- Sólo persona autorizada por el fabricante

4.5 Fichas

Se debe recomendar la conservación de una ficha con datos que permitan su identificación, seguimiento y valoración (por ejemplo: modelo, fabricante o suministrador, nº de lote o serie, fecha de fabricación, fecha de compra, fecha de puesta en servicio, frecuencia de utilización, fecha de caducidad, histórico de revisiones periódicas y reparaciones, etc.)

Ficha del equipo				
Producto				
Modelo y tipo/identificación		Marca comercial	Número de identificación	
Fabricante		Dirección	Teléfono, fax, correo electrónico y dirección URL	
Año de fabricación/Fecha de caducidad		Fecha de compra	Fecha de primera puesta en servicio	
Otra información pertinente (Por ejemplo número de documento)				
Histórico de revisiones periódicas y reparaciones				
Fecha	Motivo revisión periódica o reparación	Defectos observados, reparaciones realizadas y otra información pertinente	Nombre y firma de la persona competente	Fecha prevista de la próxima revisión periódica

Ejemplo de ficha